

## CS62T

ファイル転送機能搭載ケーブル一体型2ポートUSB KVMスイッチ



※CS62Tは2013年4月3日に販売終了しました。

CS62Tは、USBデバイス共有とファイル転送機能を備えた、ケーブル一体型の2ポートUSB KVMスイッチです。1組のコンソールから2組のUSBインターフェースのコンピューターを接続し、切り替えて操作できるというKVMスイッチの基本機能に加えて、本体のUSBハブポートに接続されたプリンター等のUSBデバイスをPC間で共有したり、また、WindowsのPCを接続した場合は、これらのPC間でファイルを転送したりすることも可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェースで、ポータブルPCとデスクトップPC間におけるスムーズなファイル・フォルダの同期を実現します。

販売  
終了

### 特長

- 1箇所のUSBコンソールからUSBインターフェースのコンピューターを操作可能
- USBファイル転送機能 - 接続されたWindowsコンピューター間でファイルを転送。ファイルやフォルダを同期
- USBマウスポートをUSBハブやUSB共有に使用可能
- ポート切替方法 - ホットキー、マウス<sup>\*1</sup>
- OSやキーボード言語はホットキーで選択可
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン(0.9m×2本)
- ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ゲーミングキーボード・マルチメディアキーボード対応
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応<sup>\*2,3</sup>
- オートスキャンモード - 製品に接続された特定のコンピューターを自動的に切替表示
- バスパワー対応

\* 1.マウスによるポート切替機能は、USBホイールマウスを使用した時にのみサポートされます。

\* 2.PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能

\* 3.Mac・Sun用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

## 仕様

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数 | 2                                                                  |
| ポート選択      | ホットキー、マウス                                                          |
| コネクタ       |                                                                    |
| コンソールポート   | USBタイプA メス×2、<br>D-Sub 15ピン メス×1、<br>ミニステレオジャック×1、<br>ミニステレオジャック×1 |
| KVMポート     | USBタイプA オス×2、<br>D-Sub 15ピン オス×2、<br>ミニステレオプラグ×2、<br>ミニオーディオプラグ×2  |
| ファイル転送     | USBタイプA オス×2                                                       |
| ケーブル長      |                                                                    |
| コンピューター    | 0.9 m×2                                                            |
| エミュレーション   |                                                                    |
| キーボード/マウス  | USB                                                                |
| ビデオ        | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠                                              |
| スキャンインターバル | 3、5、10、20秒（デフォルト5秒）                                                |
| 動作環境       |                                                                    |
| 動作温度       | 0～50℃                                                              |
| 保管温度       | -20～60℃                                                            |
| 湿度         | 0～80% RH、結露なきこと                                                    |
| 本体         |                                                                    |
| ケース材料      | プラスチック                                                             |
| 重量         | 420 g                                                              |
| サイズ(W×D×H) | 83×70×26 mm                                                        |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.