

CS72D

2ポートUSB DVI/オーディオKVMスイッチ（スリムタイプ）



※ CS72Dは2021年2月18日に販売終了しました。代替機[CS1762A](#)をご利用ください。

CS72Dは、1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVIモニター）から2台のコンピューターを切り替えて操作できる、2ポートKVMスイッチです。本製品は、フラットパネルディスプレイやデータプロジェクター、プラズマディスプレイ、デジタルTV等のデジタルビデオデバイスに対応しています。

本製品はビデオダイナミック機能により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。この他、早くて簡単なポート切替方法や、電源状態検知機能、2.1ch オーディオ対応、USB2.0デバイスの共有など、本製品はスリムな筐体に使い勝手のいい各種機能を備えたデスクトップ型KVMスイッチです。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- 1コンソールから2台のPCを切替操作 (コンソール、コンピューター共にUSB & DVI-D対応)
- DVI-Dシングルリンク準拠
- 多機能マウスおよびワイヤレスマウス/キーボード対応^{※1}
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ対応
- 解像度 - 1920×1200@60Hz
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- HDCP 1.4準拠
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス^{※2}
- コンソールのマウスポートにUSB2.0ハブやUSB周辺機器が接続可能^{※3}
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- ファームウェアアップグレード対応
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応^{※4}
- バスパワー駆動専用

※1 機種組み合わせによって、エミュレーションによる各機能がご利用頂けない場合がございます。その場合はエミュレーションを無効にしてご利用ください。

※2 マウスによる切替は、マウスエミュレーション機能を有効にし、3ボタンUSBマウスを使用した場合にご利用いただけます。

※3 マウスエミュレーション機能を無効にする必要があります。


※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードはSun/Macコンピューターのみ使用可能です。

仕様

コンピューター接続数	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、マウス
コネクター	
コンピューターポート1	キーボード/マウス/モニター/スピーカー：44ピンコネクター メス×1
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：DVI-D メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×2
LED	
選択	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB

スキャンインターバル	3、5、10、20秒 (デフォルト5秒)
解像度	1,920×1,200@60Hz、1,920×1,080(フルHD)
給電方法	バスパワー駆動専用
消費電力	DC5V:1.67W:12BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.33 kg (0.73 lb)
サイズ(W×D×H)	125×82×25 mm
同梱品	DVIシングルリンクKVMケーブル (44ピン、1.2m、型番 : LIN7-32W3-G11G) ×1 クイックスタートガイド×1
対応KVMケーブル	<<44ピンDVIシングルリンクKVMケーブル>> LIN7-32W3-G11G (1.2m) LIN7-32W3-G12G (1.8m) * 標準でLIN7-32W3-G11Gが1本付属しています。本ケーブルは非販売品であるため、有償修理での取り扱いになります。

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.