

KN2116

16ポートKVMオーバーザネット



※KN2116は2009年12月7日に販売終了しました。後継機は、KN2116Aになります。

リモートマルチユーザー・カスケード接続対応の8/16ポートKVM over the NET™。インターネット/LAN/WAN経由で最大128台のサーバをリモートコントロールする事が可能。

[KN2108](#)/KN2116はKVM over the NET™にリモートマルチユーザー・カスケード接続の機能を追加した強化版です。リモート2人/ローカル1人の合計3ユーザーが同時にKVMにアクセスし、異なるポートの管理が可能です。また8ポートKVMスイッチとのカスケード接続に対応し、最大128台のコンピュータが接続可能になりました。このカスケード接続時は[KN2108](#)/KN2116と8ポートKVMスイッチのOSDが統合され、シンプルなインターフェースで各コンピュータへアクセスできます。コンピュータへの接続はマトリックスKVMスイッチと同じコンピュータモジュールを採用、PS/2・USB・Sun・シリアルのマチインターフェース対応です。

3年保証

販売
終了

特長

- 8/16ポートKVM over the NET™ - 1台の[KN2108](#)/KN2116で8/16台のコンピュータをローカル接続・ネットワーク経由で操作可能
- ローカル/リモートマルチユーザー対応 - リモート 2人/ローカル 1人の合計3人の同時アクセスが可能で、各ユーザが別々のサーバを操作可能。
- カスケード接続対応 - 各ポートに8ポートKVMスイッチを接続し、最大128台までのコンピュータを接続可能
- 統合OSD - カスケード接続時[KH88](#)のコントロールはKN2116のOSDに統合
- マルチプラットフォーム/マルチインターフェース対応 - コンピュータモジュール使用により、Windows、Linux、Sun、Macに対応、インターフェースはPS/2、USB、シリアル接続に対応
- ネットワークプロトコルにはTCP/IPを使用 - LAN/インターネット経由でリモートアクセスが可能
- モニタを分割して同時監視が可能 (4、9、16分割対応)
- パスワード保護と暗号化による強靱なセキュリティ保護 - RSA 1024bit、AES 256bit、DES 56bit、SSL 128bit
- VGA解像度 - リモート最大1,280×1,024 @60Hz / ローカル最大1,600×1,200 @60Hz
- ファームウェア アップグレード可能

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.