

CS1758

8ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMスイッチ



※ CS1758は2022年2月4日に販売終了しました。代替機[CS1308](#)をご利用ください。

Master view™ MAX CS1758 KVMスイッチは、PS/2およびUSBインターフェースが混在するシステムにおいて複数のコンピューターを接続し、切替操作を可能にします。カスケード接続に対応し、最大3段階のカスケード接続で512台（CS1758）のコンピューターを操作可能です。多数のコンピューターを導入している企業のサーバールーム等で設備投資を抑えるのに最適なソリューションです。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- 1セットのコンソールから8台のPCを操作可能
- 3段階のカスケード接続に対応し512台のPCを操作可能
- デュアルインターフェイスサポート - PS/2とUSBのキーボード・マウスに対応
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキー、OSD (On Screen Display)から切替え可能
- 対応OS-Windows 2000以降、Mac OS 8.6以降、Sun Solaris 8以降、Linux カーネル2.4以降
- ファームウェアアップグレード対応
- オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- VGA解像度-最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ホットキー操作でSun/Macの特殊キーに対応
- カスケード接続対応機種: [CS1754](#)、CS1758

仕様

| | |
|------------|---------------|
| コンピューター接続数 | |
| ダイレクト | 8 |
| 最大 | 512 (カスケード接続) |
| コンソール接続数 | |

| | |
|--------------------|---|
| ローカル | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | USB・PS/2両対応 |
| コンソール側対応インターフェース | PS/2、USB |
| ポート選択 | ホットキー、プッシュボタン、OSD |
| コネクタ | |
| KVMポート | キーボード/マウス/モニター：SPHD メス(イエロー)×8 スピーカー：ステレオミニジャック×8 マイク：ステレオミニジャック×8 |
| コンソールポート | キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイク：ステレオミニジャック×1 |
| ファームウェアアップグレード | RJ-11×1 |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |
| スイッチ | |
| ポート選択 | プッシュボタン×8 |
| リセット | ピンホール型スイッチ×1 |
| ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 |
| LED | |
| 電源 | ブルー×1 |
| オンライン | オレンジ×8 |
| 選択 | グリーン×8 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | USB |
| スキャンインターバル | 1～255秒 |
| 解像度 | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠 |
| 電源仕様 | |
| 電源アダプター | 型番：0AD8-0005-10EGまたは0AD8-0005-10MG 入力：AC100V～240V 50～60Hz 出力：DC5V 1A |
| 消費電力 | DC5V:2.32W:15BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |

| | |
|--------------------------------|--|
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 2.72 kg (5.99 lb) |
| サイズ(WxD×H) | 438×161×44 mm |
| 同梱品 | 電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 |
| 対応KVMケーブル | 《USB KVMケーブル》 2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m) 《PS/2 KVMケーブル》 2L-5301P(1.2m) 2L-5302P(1.8m) 2L-5303P(3m) 2L-5305P(5m) * 標準でケーブルは付属していません。 |
| カスケード対応製品 | CS1754 CS1758 |
| KVM | |
| カスケード用ケーブル | 《USB KVMケーブル》 2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m) |
| SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) | 2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m) |

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.