

KA7189

USB DisplayPort 버추얼 미디어 KVM 어댑터(스마트 카드 및 오디오 디임베더 지원)



KA7189는 KVM 스위치를 대상 컴퓨터의 DisplayPort 비디오 및 USB 포트에 연결합니다.* DisplayPort 출력을 지원하고 키보드 / 마우스, 버추얼 미디어 또는 스마트 카드 / CAC 리더 기능이 있는 컴퓨터와 연결하기 위한 2개의 USB 플러그를 제공합니다.**

KA7189는 DisplayPort 신호에서 오디오를 추출하는 오디오 디임베더를 지원합니다. 작은 크기, 가벼운 무게로 비디오 품질 향상을 위한 우수한 신호 보정 기술 및 Skew 기술을 제공합니다.

*KA7189가 충분한 전원을 공급받으려면 대상 컴퓨터의 USB 포트에 USB 커넥터를 모두 연결해야 합니다.

**호환되는 KVM 스위치에 대한 정보는 KVM 어댑터 케이블 호환성 목록 (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)을 참조하십시오.

특장점

- KVM 스위치를 대상 컴퓨터의 DisplayPort 비디오 및 USB 포트에 연결
- 오디오 디임베더 지원
- 자동 신호 보정 (ASC) 및 각각 다른 거리에 따른 DIP 스위치 설정 불필요
- 키보드 및 마우스 에뮬레이션 - 서버와 KVM 포트 간 연결이 끊어지거나 다른 KVM 포트에 연결중일 때에 서버가 원활하게 작동하도록 유지
- 버추얼 미디어 지원 **
- 스마트 카드 / CAC 리더 지원 **
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 X 1200 의 해상도 지원 (블랭킹 감소)***
- 우수한 안정성 및 호환성을 위한 ASIC 내장
- 컴팩트한 사이즈
- 펌웨어 업그레이드 가능

알림:

*KA7189가 충분한 전원을 공급받으려면 대상 컴퓨터의 USB 포트에 USB 커넥터를 모두 연결해야 합니다.

** 호환 가능한 KVM 스위치에 대한 자세한 내용은 KVM 어댑터 케이블 호환성 목록 웹 페이지를 참고하십시오.

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)

***이 최대 해상도는 전송 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오. 차폐되지 않은 케이블을 사용하는 동안 비디오 및 오디오 신호 모두 간섭을 일으킬 수 있으며 장거리 전송은 더 심각한 간섭을 유발할 수 있습니다. 일반적으로 간섭은 전송 거리가 40미터 이상일 때 발생합니다.

사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	2 x USB Type A Male 1 x DisplayPort Male
LED	
링크	1 (Green)
전원	1 (Orange)
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.11 kg (0.24 lb)
크기 (L X W X H)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.