

CS9138

8-포트 PS/2 VGA KVM 스위치



CS9138는 하나의 콘솔에서 8대의 PC를 제어할 수 있으며, 최대 3단계 캐스케이드 접속이 가능하므로 최대 512대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 랙 타입 KVM 스위치입니다.

특장점

- 하나의 콘솔로 8대의 컴퓨터 제어 가능
- 3단계 캐스케이딩으로 최대 512대의 PC 연결
- 핫키, 본체 선택 버튼, OSD 화면으로 스위칭 가능
- KVM 스위치만 연결하면, 별도의 콘솔이 없더라도 컴퓨터의 키보드/마우스 에러없이 부팅 가능
- Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse 지원
- OSD가 자동으로 해상도를 변경하도록 조정
- 자동으로 컴퓨터를 모니터링 하는 오토 스캔 모드
- 최대 해상도 - 1920 x 1440; DDC2B
- 19"(1U 사이즈) 시스템 랙에 설치 가능
- 멀티플랫폼 지원: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, FreeBSD
- CS9138에 연결할 수 있는 더 많은 KVM 스위치에 관한 정보는 [호환 가능 KVM 스위치 참조](#)

사양

| | |
|--------|---|
| 컴퓨터 연결 | |
| 다이렉트 | 8 |
| 최대 | 512 (via Cascade) |
| 포트 선택 | OSD, Hotkey, Pushbutton |
| 커넥터 | |
| 콘솔 포트 | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue) |
| KVM 포트 | 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 8 x HDB-15 Male (Blue) |
| 전원 | 1 x DC Jack (Black) |

| | |
|----------------|--|
| 스위치 | |
| 전원 | 8 x Pushbutton |
| LED | |
| 온라인 | 8 (Green) |
| 선택 | 8 (Orange) |
| 전원 | 1 (Blue) |
| 에물레이션 | |
| 키보드 / 마우스 | PS/2 |
| 비디오 | 1920 x 1440; DDC2B |
| 스캔 간격 | 3,5,10,15,20,30,40,60 Seconds |
| 소비 전력 | DC9V:1.5W:7BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0-50°C |
| 보관 온도 | -20-60°C |
| 습도 | 0-80% RH, Non-condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Metal |
| 무게 | 2.85 kg (6.28 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.) |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.