

2A-130G

VGA EDID 에뮬레이터



2A-130G VGA EDID 에뮬레이터는 컴퓨터/비디오 소스가 위치한 지역에 로컬 모니터를 이용하지 않는 ATEN KVM 연장기 및 비디오 연장기를 설치하기 위해 설계되었습니다. 2A-130G는 디폴트 ATEN EDID(Extended Display Identification Information)셋팅을 비휘발성 메모리에서 복사해 저장합니다. 이는 컴퓨터/비디오 소스를 직접 연결하지 않아도 영상을 계속해서 볼 수 있는 것을 의미합니다. 2A-130G는 로컬 지역에 모니터를 이용하지 않는 다른 ATEN KVM 또는 비디오 연장기 설치 시 알맞은 솔루션으로, 사용이 간편하며 비용 면에서 간편한 솔루션을 제공합니다.

특장점

- 컴퓨터/비디오 소스에 모니터 연결 대응
- EDID 내장 - 장치 내 ATEN 표준 EDID 정보 저장
- ATEN 표준 EDID 일반 해상도 지원
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1920x1200 @60Hz, 1366 x 768@60Hz
- USB 전원 공급 - 별도의 전원 어댑터 불필요
- 별도의 소프트웨어가 필요하지 않음 - 설치 문제 및 호환성 문제를 제거, 구성할 필요 없음
- 호환 연장기: [CE700A](#), [CE750](#), [CE770](#), [CE774](#), [CE775](#), [CE800B](#), [CE350](#), [CE370](#), [CE250A](#), [CE252](#), [VE150A](#), [VE170](#), [VE200](#), [VE300T](#), [VE500T](#), [VS1204T](#), [VS1208T](#), [VS1504T](#), [VS1508T](#)
- 호환 분배기 (Connect to Port 1): [VS132A/134A/138A](#), [VS92A/94A/98A](#), [VS82/84/88](#), [VS0116](#), [VS132](#), [VS102](#)
- 지원하는 해상도

사양

커넥터	
비디오	1 x HDB-15 Male (Blue)
전원	1 x USB Type A Male
LED	
전원	1 (Green)
비디오	1920 x 1200@60Hz 1366 x 768@60Hz
케이블 길이	0.35 m
소비 전력	DC5V:0.1W:1BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Plastic

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.