

## 2L-7D02DP

2m DisplayPort rev.1.4 케이블



2L-7D02DP은 고품질 연결 및 고급 보조 채널링 기능으로 32.4Gbps 데이터 속도를 지원합니다. ATEN DisplayPort 솔루션이나 랩탑의 초고해상도 모니터 또는 기타 DisplayPort 인터페이스 장치와 함께 사용하는 디스플레이포트 지원(게임) PC를 전문적으로 연결합니다. [2L-7D03DP-1](#)은 고품질 비디오 및 오디오 환경을 위해 32채널로 최대 8K Dynamic HDR을 지원합니다. 각 커넥터에는 분리 버튼으로 안전한 연결을 제공하는 래치가 있습니다.

### 특장점

- 최대 8K (7680 x 4320 @ 60Hz)의 선명한 비디오 해상도, 5K (5120 x 2880 @ 60Hz) 및 4K (4096 x 2160 @ 120Hz)의 이전 버전 DP와 역 호환 가능
- 32.4Gbps의 HBR3 (High Bit Rate 3) 대역폭
- 다중 모니터를 데이지 체인 방식으로 연결하는 MST(Multi-Stream Transport) 기능
- 순방향 오류 수정
- 디스플레이 스트림 압축 (DSC)
- 32개의 비 압축 디지털 오디오 채널
- RoHS 준수

사양

최대 비디오 해상도	7680x4320@60Hz
최대 대역폭	32.4Gbps
제품 외관	
케이블 길이	2M
케이블 색상	Black
케이블 외경 치수	6.5 ± 0.2mm
도체 치수	30AWG
도체 재질	Tinned Copper
커넥터 도금	Nickel
커넥터 유형	DisplayPort (20 pin) Male to Male
케이블 Jacket 타입	PVC *Cable Shield Type : Aluminum Magnesium Alloy
사용 환경	
사용 온도	80°C
등급	UL VW-1 (Flame rate), CSA

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.