

PE1116S

PDU básica de 0U con protección contra sobretensiones

PE1116SA



Diseñada para mejorar la eficiencia de la distribución de energía y la supervisión del estado de la energía en un entorno de TI, la serie de PDU básicas con contador de ATEN contiene miembros 0U con 16 tomas y está disponible en configuraciones de toma IEC o NEMA. El factor de forma compacto y el soporte para instalación en bastidor ayudan a ahorrar espacio y eliminan el desorden. Gracias al módulo de protección contra sobretensiones integrado, los dispositivos informáticos conectados a la PDU están bien protegidos frente a sobretensiones eléctricas repentinas.

Para monitorizar el estado de la energía de los dispositivos conectados, las unidades cuentan con pantallas duales de 3 dígitos y 7 segmentos para mostrar la tensión de entrada y la corriente de salida en tiempo real. Las PDU básicas con medidor proporcionan un uso seguro y centralizado de la energía de los equipos de TI del centro de datos, incluidos los servidores, los sistemas de almacenamiento, los switches KVM y los dispositivos de red. Además, permiten optimizar el consumo de energía y la gestión de los activos.

Nota: La garantía no cubre los accesorios externos al producto, como el módulo de protección contra sobretensiones.

Características

- Diseño de montaje en rack de 0U que permite ahorrar espacio
- Modelos con tomas de corriente IEC o NEMA
- Protección contra sobretensiones
- Pantallas dobles de 3 dígitos y 7 segmentos que muestran la corriente y la tensión
- Monitorización de la corriente de la PDU en tiempo real cuando se utiliza junto con la Energy Box [EC1000](#)

Especificaciones

| Function | PE1116SA | PE1116SG |
|---|---|--|
| Especificaciones eléctricas | | |
| Tensión de entrada nominal | 100-120 VCA | 100-240 VCA |
| Corriente de entrada máxima | 15 A (máx.) (UL reducido, máx. 12 A) (PSE de 10 A) | 10 A (máx.) |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Conexión de entrada | NEMA 5-15P | IEC-320 C14 |
| Alimentación de entrada | 1800 VA (máx.); 1440 VA (UL reducido) | 2400 VA (máx.); |
| Tipo de salida | 16 x conector NEMA 5-15R | 16 x conector IEC 320 C13 |
| Corriente de salida máxima (salida) | 15 A (máx.) (UL reducido, máx. 12 A) (PSE de 10 A) | 10 A (máx.) |
| Corriente de salida máxima (banco) | 15 A (máx.) (UL reducido, máx. 12 A) (PSE de 10 A) | 10 A (máx.) |
| Corriente de salida máxima (total) | 15 A (máx.) (UL reducido, máx. 12 A) (PSE de 10 A) | 10 A (máx.) |
| OPD (Overcurrent Protection Device) | Sí | Sí |
| Propiedades físicas | | |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 96,71 x 4,44 x 6,00 cm (38,07 x 1,75 x 2,36 pulgadas) | 96,71 x 4,44 x 6,00 cm (38,07 x 1,75 x 2,36 pulgadas) |
| Peso | 1,30 kg (2,86 lb) | 1,30 kg (2,86 lb) |
| Longitud del cable de corriente | 3 m (10 ft) [14#] | 3 m [10 ft] (3x1,0 mm2) |
| Condiciones medioambientales | | |
| Temperatura (funcionamiento y almacenamiento) | 0 a 40 °C / -20 a 60 °C | 0 a 40 °C / -20 a 60 °C |
| Elevación | 3000 m | 3000 m |
| Normativa | | |
| Verificación EMC | FCC clase A | CE clase A |
| Verificación de seguridad | UL, disponible previa solicitud | CE, LVD, UL |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. | |

Diagrama



Note: As there are many Basic Metered PDUs, PE1324S (top) and PE1118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.