

## CS1644A

Switch KVMP™ DVI/Audio dual link/dual display USB de 4 puertos



El switch KVMP™ de 4 puertos para dos pantallas DVI y con USB CS1644A es un dispositivo versátil que combina un switch KVM de 4 puertos con un hub USB de 2 puertos. La versión más reciente admite hasta cuatro pantallas si se interconectan dos switches KVM de dos monitores cada uno.

El nuevo CS1644A admite funcionalidad multipantalla, de forma que es posible interconectar dos switches para obtener una instalación de dos, tres e incluso cuatro monitores. El CS1644A está preparado para nVidia 3D Vision de imágenes en 3D de 120 Hz para brindarle los efectos tridimensionales más variados. Le permite controlar todas las computadoras conectadas desde una única consola, ahorrando recursos y espacio. También permite que las computadoras accedan a los periféricos conectados (siempre una computadora a la vez), de forma que se trata de la solución ideal para todo usuario que trabaje con efectos visuales delicados o que tenga que realizar varias tareas en computadoras diferentes. El CS1644A es perfecto para diseñadores gráficos, consultores del sector bancario/financiero, jugadores y profesionales médicos que requieran un switch de alta calidad capaz de garantizar colores asombrosos, claros y una máxima funcionalidad.



### Características

- Una consola USB de doble pantalla controla cuatro computadoras de doble pantalla y dos dispositivos USB adicionales
- Multipantalla – Interconecte dos unidades [CS1642A/1644A](#) para obtener una segunda instalación con dos monitores adicionales, todo controlado a través de una única conexión
- Calidad gráfica superior – 2560 x 1600 a 60 Hz (DVI Dual Link); pantallas 3D hasta 1920 x 1200 a 120 Hz (DVI Single Link)
- Admite resoluciones para pantalla ancha
- Conmutación independiente entre control KVM, hub USB y señales de audio
- Admite monitores DVI digitales y analógicos – totalmente compatible con el estándar DVI; compatible HDCP
- Compatibilidad multiplataforma – Windows 2000/XP/Vista, Linux\*, Mac, Sun y FreeBSD
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh\*\*
- Video DynaSync, la tecnología exclusiva de ATEN que elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y que optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos

\* Admite Linux Kernel 2.6 y superior. El CS1644A lleva un hub USB 2.0 integrado; por lo tanto, no admite PCs o sistemas operativos que no sean compatibles con USB 2.0.

\*\* Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Macintosh.

\*\* Los teclados Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas.

### Especificaciones

Conexiones del PC	4
-------------------	---

Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador, ratón
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco; panel posterior) 2 x DVI-I hembra (Blanco) 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)
Puertos KVM	4 x USB Tipo B hembra (Blanco) 8 x DVI-I hembra (Blanco) 4 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 4 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)
Puertos de conexión en cadena	1 x RJ-45 hembra (panel posterior)
Alimentación	1 x Conector de CC
Hub USB	2 x USB Tipo A hembra (Negro; 1 x panel frontal; 1 x panel posterior)
Switches	
Seleccionado	5 x Pulsador
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	Enlace dual DVI: 2560 x 1600 a 60 Hz; 1920 x 1200 a 120 Hz (pantalla 3D)
Intervalo de escaneado	1-99 segundos. (valor predeterminado de 5 segundos)
Consumo de energía	DC5.3V:5.34W:51BTU/h  Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico + Metal
Peso	2.32 kg ( 5.11 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	43.72 x 15.98 x 4.40 cm (17.21 x 6.29 x 1.73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.