

CS742H

Conmutador KVMP™ de doble monitor con 2 puertos USB 4K HDMI (cables incluidos)



Simplify 2-PC Multitasking with Dual 4K Brilliance



CS742H
2-Port USB 2.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch

El CS742H es un conmutador KVM de 2 puertos diseñado para aumentar la productividad multitarea en un escritorio con 2 PC y doble pantalla. Con un solo teclado y ratón, puede mantener un espacio de trabajo ordenado y simplificar el control de dos ordenadores HDMI y dos pantallas HDMI.

Con el CS742H, puede beneficiarse de:

- Conmutación intuitiva y flexible mediante botón pulsador, tecla de acceso rápido, ratón o selector de puerto remoto
- Un concentrador USB de 2 puertos para compartir periféricos con una sencilla configuración Plug & Play
- Una experiencia visual impecable hasta 4K60
- Compatibilidad multisistema con Windows, Mac y Linux

Tanto si eres un profesional que busca aumentar la productividad en sus tareas diarias de oficina, un creador de contenidos, un trabajador híbrido o alguien que busca una mejor configuración de entretenimiento, el CS742H es sin duda tu compañero de escritorio perfecto.




Claridad visual superior

El conmutador KVM está diseñado para ofrecer un rendimiento de vídeo excepcional, con una claridad visual de hasta 4K60.

Video DynaSync™

Equipado con la tecnología exclusiva Video DynaSync™ de ATEN, el CS742H optimiza la resolución del monitor conservando el tamaño de las ventanas y la posición de los iconos durante cada cambio de puerto, lo que garantiza una experiencia multitarea fluida y sin parpadeos.




Concentrador periférico USB 2.0

El intercambio de medios y datos entre ordenadores es rápido y sencillo gracias a las conexiones plug-and-play (por ejemplo, disco duro, unidad flash, impresora, etc.) a los puertos USB del conmutador KVM, sin necesidad de una estación de acoplamiento adicional.




Conmutación flexible de puertos

El cambio de puerto es rápido y flexible mediante botones pulsadores, teclas de acceso rápido, ratón o el selector de puerto remoto, lo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.



Todos los cables incluidos. No se necesitan extras.

Todo lo que necesitas está incluido: 4 Cables HDMI, 2 cables USB 2.0 A a B, 1 adaptador de corriente y 1 selector de puerto remoto (botón de interruptor con cable) para una configuración instantánea.




Aplicaciones

El CS742H promueve un flujo de trabajo multitarea optimizado y ofrece una configuración ordenada con un solo teclado y ratón en un escritorio con dos PC y dos monitores, lo que lo hace perfecto para cualquier rutina personal o profesional.



Simply Better Connections



Office



Financial Analyst



Hybrid Work



Content Creation



Simply Better Connections

Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included




QUALITY



Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve.

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



**All Cables
Included**



Audio Enabled



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Video DynaSync™

Características

El conmutador KVMP™ de doble monitor ATEN CS742H con 2 puertos USB 4K HDMI está diseñado para profesionales que necesitan un control optimizado de dos ordenadores, al tiempo que mantienen un alto rendimiento visual y el uso compartido de periféricos. Con soporte para dos monitores HDMI con resoluciones de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, ofrece una calidad de imagen ultra nítida, ideal para tareas de diseño, finanzas y producción de medios.

El CS742H permite a los usuarios manejar ambos sistemas con un solo teclado USB, ratón y periféricos compartidos, lo que reduce significativamente el desorden en el escritorio y los costes de hardware. Admite múltiples métodos de conmutación, incluyendo botones pulsadores en el panel frontal, teclas de acceso rápido, rueda del ratón y selector de puerto remoto, lo que ofrece flexibilidad y comodidad en diversas configuraciones de trabajo. Equipado con la función de uso compartido de periféricos USB, el CS742H permite utilizar sin problemas dispositivos como unidades externas, cámaras web o impresoras en ambos sistemas conectados.

Incluye todos los cables necesarios y un adaptador de corriente para una instalación rápida y Plug and Play sin necesidad de compras adicionales. Con Power-on detection, compatibilidad multiplataforma para Windows, Mac y Linux, y capacidad de conexión en caliente, el CS742H es una solución fiable y eficiente para los usuarios que gestionan entornos de doble ordenador con monitores duales de alta resolución.

- Un solo teclado y ratón USB controlan hasta 2 PC, lo que simplifica los cables y reduce el coste de las configuraciones con varios ordenadores
- Calidad de vídeo superior: hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
- Selección de ordenador mediante botones pulsadores, selector de puerto remoto, teclas de acceso rápido y rueda del ratón
- Compatible con Video DynaSync™: la tecnología exclusiva de ATEN garantiza una resolución óptima y una disposición de ventanas coherente durante el cambio de puerto para flujos de trabajo multisistema fluidos
- Compatibilidad multiplataforma: Windows, Mac y Linux
- Compartido de Periféricos USB
- Todos los cables HDMI/USB y el adaptador de corriente incluidos: para una instalación sin complicaciones, sin necesidad de compras adicionales
- La Power-on detection cambia automáticamente al siguiente ordenador activo
- Compatible con la mayoría de teclados para juegos/multimedia y ratones multifunción con emulación o bypass
- La función de escaneo automático permite la supervisión continua de los sistemas conectados
- Plug and Play: no requiere instalación ni configuración de software
- Compatible con conexión en caliente
- Firmware actualizable

Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, botón pulsador, rueda del ratón, selector de puerto remoto
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB tipo A hembra 2 x HDMI hembra (negro) 1 x conector de audio de 3,5 mm hembra (verde; 1 x frontal)
Puertos KVM (PC)	2 x USB 2.0 tipo B hembra (blanco) 4 x HDMI hembra (negro)
Selector remoto de puerto	1 x conector hembra de audio de 2,5 mm
Alimentación	1 x conector CC
Hub USB	2 x USB 2.0 tipo A hembra (blanco; 2 x frontal)
Switches	
Seleccionado	2 x Pulsador
LEDs	
En línea/Seleccionado	2 (Naranja)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de escaneado	1-99 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Consumo de energía	DC5V:3.63W:43BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	0-80 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

