

CV211

Adaptador de consola KVM USB para ordenador portátil




¡Elija la
opción
inteligente!

¿Trabaja como profesional de TI y sigue teniendo que transportar un monitor, teclado y ratón para realizar el mantenimiento de los servidores?

El CV211 de ATEN es un adaptador para consola KVM USB diseñado para administradores de TI móvil frustrados. Es el sustituto perfecto para el carrito de emergencia, ya que convierte el ordenador portátil en una consola KVM que combina la funcionalidad de un conmutador, una caja de captura, un DVD-ROM externo, un teclado, un ratón y un monitor en una unidad compacta y práctica. Podrá diagnosticar y resolver de forma rápida y profesional servidores, cajeros automáticos o sistemas de punto de venta.

ADAPTADOR PARA CARRITO DE EMERGENCIA TODO EN UNO



RESUMEN DE VENTAJAS



Fácil de transportar

Tamaño de bolsillo,
solo 125 g



Acceso a nivel de BIOS

Solución de problemas a
nivel de hardware y SO



Plug-and-Play

Sin necesidad de
instalación de software



Grabación de vídeo y captura de imágenes

Guarde una grabación de las
operaciones remotas para
tareas futuras de control,
formación y solución de




Transferencia de archivos

Transferencias de archivos
bidireccionales entre el
ordenador portátil y el
ordenador de destino

INTERFAZ DE CONTROL

Más funciones disponibles en una barra de herramientas fácil de usar situada en la ventana de visión remota.



OPINIONES



“El CV211 permite conocer el estado del host en cinco minutos. Esto no solo reduce las horas de trabajo, sino que además mejora considerablemente nuestra eficacia general.”

– Sr. Lin, ingeniero de TI de mantenimiento de

“Con el CV211 el auxiliar de una de nuestras sucursales se puede conectar al servidor para que podamos resolver los problemas desde la oficina de Taipéi, para que nadie tenga que desplazarse. Esto nos ahorra tiempo, mano de obra y dinero.”

– Sr. Wang, MIS, gran empresa



El Adaptador para carrito de emergencia de consola KVM USB para ordenador portátil CV211 ofrece una conexión directa de ordenador portátil a ordenador para servidores, ordenadores, quioscos y cajeros automáticos. Recomendado para los profesionales de la TI en movimiento, el CV211 elimina la necesidad de tener que transportar pesados carritos de emergencia, además de ofrecer transferencias de archivos bidireccionales, macros de teclas de función rápida, grabación de vídeo y capturas de pantalla mediante un cable compuesto USB 2.0 y VGA.

La innovadora función Virtual Media ofrece aplicaciones con archivos, revisiones del sistema operativo, pruebas de diagnóstico e instalaciones de software mediante la innovadora interfaz gráfica de usuario (GUI) del CV211, que ofrece un funcionamiento sencillo y acceso remoto rápido. La ventana de la consola de la interfaz gráfica de usuario se puede ajustar a la resolución y el tamaño exactos del escritorio del ordenador remoto redimensionando el panel automáticamente, y también puede ajustar el tamaño de la ventana según sus necesidades. Esto le permite ver todo el escritorio del ordenador de destino sin necesidad de usar una barra de desplazamiento.


Además, el diseño de clip de cable único se utiliza para organizar los cables desorganizados mientras se utiliza y transporta el CV211. El CV211 es el sustituto perfecto al carrito de emergencias a la hora de solucionar problemas de sistemas a los que resulta difícil acceder o en los que el acceso a Internet no está disponible o permitido.


Pocket Size

Plug-n-Play

Hotkey Macros

File Transfers

Video Recording

Cable Clip

Características

- **El Adaptador para consola USB ofrece acceso directo de ordenador portátil a ordenador de sobremesa**
- Transforma su ordenador portátil en una consola ultraportátil para servidores, ordenadores, quioscos y cajeros automáticos
- La función Virtual Media permite aplicaciones de archivos, instalación de parches en el SO, instalación de software y pruebas de diagnóstico
- Firmware actualizable para mantener la unidad actualizada
- Elimina la necesidad de carritos de emergencia pesados y abultados
- Escalado de escritorio – el usuario puede ajustar el tamaño y la resolución de la ventana del escritorio remoto por tamaño o relación
- Admite portátiles Windows, Linux y Mac*
- Sin limitaciones de sistema operativo en servidores/ordenadores conectados al CV211
- * Los portátiles Mac son compatibles con la versión 1.0.076 del firmware de CV211 o posterior
- **Solución de problemas en servidores y ordenadores**
- El acceso instantáneo a la BIOS le ofrece control total del servidor durante fallos del hardware y del sistema operativo
- Transferencias de archivos bidireccionales entre el ordenador portátil y el ordenador de destino
- La función de grabación de vídeo y captura de imágenes guarda un registro de las operaciones remotas con fines de formación y solución de problemas futuros
- Mouse DynaSync™ – sincroniza automáticamente los movimientos del ratón en el ordenador portátil y en el ordenador de destino
- Teclado en pantalla compatible con varios idiomas
- Admite macros de teclas de función rápida – defina secuencias de teclas que ejecutan acciones concretas en el ordenador de destino para realizar tareas de un modo eficiente y preciso
- **Facilidad de uso**
- Plug-and-Play – sin necesidad de instalación de software
- La barra de herramientas ayuda a los usuarios a utilizar fácilmente todas las funciones desde un panel de control de un solo clic dentro de la ventana de visión remota
- Configuración de vídeo ajustable para una imagen y un rendimiento óptimos
- Diseño de alimentación mediante bus USB compatible con conexión en caliente
- **Máxima comodidad**
- Cables VGA y USB de teclado/ratón incluidos
- Diseño de clip de cable único para mantener los cables organizados
- Admite resoluciones de vídeo analógico de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- Compacto y fácil de transportar – ocupa media palma de la mano

Especificaciones

Conexiones del PC	1
Conectores	
Puerto de consola USB de equipo portátil (LUC)	1 x Mini-USB Tipo B hembra
Puertos KVM (PC)	1 x USB Tipo A macho 1 x VGA macho (Azul)
LEDs	1 (Azul)
Consumo de energía	DC5V:2.35W:11BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.13 kg (0.29 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.