

VS881

Switch VGA de 8 puertos con conmutación automática



El VS881 es un switch de video con 8 puertos que permite a 8 computadores o notebooks mostrar sus señales de video en una sola pantalla o monitor. Es la mejor solución para salas de reuniones, centros de educación y sistemas de presentaciones.

Características

- Muestra la señal de video de hasta 8 computadores en una sola pantalla o proyector
- Diseño concéntrico moderno con disposición intuitiva de conectores para un acceso rápido y más fácil
- Selección rápida de computadores mediante botones del panel frontal o control remoto infrarrojo
- Mando por infrarrojos especialmente delgado que se puede guardar fácilmente en la unidad central
- Selección electrónica para una larga duración
- Fácil de instalar, no requiere software
- Alta calidad de video, hasta 2408 x 1536; DDC, DDC2, DDC2B
- Soporta monitores VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA y Multisync
- Selección automática de la señal entrante

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	8 x HDB-15 macho (Azul)
Impedancia	75 Ω
Distancia máxima	1,8 m
Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Distancia máxima	10 m
Vídeo	
Ancho de banda máx.	300 MHz

Resolución máxima	Hasta 1920 x 1440
Distancia máxima	Hasta 10 m
Control	
Infrarrojos	1 x Miniconector estéreo hembra (Negro)
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC
Consumo de energía	DC5V:1.22W:6BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.45 kg (0.99 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	17.35 x 19.13 x 4.50 cm (6.83 x 7.53 x 1.77 in.)
Lote de caja de cartón	5 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.