

## CS84A

Comutador KVM de 4 portas PS/2 VGA



O CS84A é um KVM Switch com PS/2 embutido nos painéis da frente e de trás. Pode controlar 4 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões no painel frontal do switch ou configuração de teclas de atalho no teclado. É a solução mais simples e conveniente para gerenciamento de vários computadores.

### Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 4 computadores.
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse.
- Compacto, resistente, caixa de metal durável.
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Alimentação própria
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac e FreeBSD

### Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 4 x HDB-15 Macho (Azul) 4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Portas	4 x Botão

LED	
Online	4 (Laranja)
Selecioneado	4 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC9V:0.3W:6BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0° a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20° a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.78 kg ( 1.72 lb )
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.