

## CS1184DP

Switch KVM Protegido USB DisplayPort de 4 Portas (Conformidade PSS PP v3.0)



O Switch KVM Protegido ATEN PSS PP v3.0 (CS1184DP) foi especialmente concebido para ir de encontro aos elevados requisitos de agências de defesa e inteligência. O Switch KVM Protegido ATEN PSS PP v3.0 (CS1184DP) está conforme à norma PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0) certificada pela National Information Assurance Partnership (NIAP).

O Switch KVM Protegido ATEN PSS PP v3.0 (CS1184DP) proporciona isolamento entre computadores e periféricos ao mesmo tempo que partilha um só teclado, rato, monitor, conjunto de altifalantes e leitor Common Access Card (CAC) entre computadores interligados de diversas categorias de segurança. A conformidade com PSS PP v3.0 garante capacidades de partilha de periféricos para oferecer a máxima segurança dos dados de utilizador quando se alterna entre foco de porta, evitando fluxo de dados não autorizado ou fugas entre fontes interligadas. De entre as principais proteções, destacam-se o isolamento e fluxo de dados unidirecional, conectividade e filtragem limitada de periféricos, proteção de dados de utilizador, filtragem e gestão configurável de dispositivos, e um design sempre ligado, à prova de intrusão, mantendo isolados recursos sensíveis, e segurança avançada e design de fácil utilização para uma implementação imediata e segura.

Com segurança multi-camada, o Switch KVM Protegido ATEN PSS PP v3.0 (CS1184DP) garante segurança ao nível de computadores de secretária e salvaguarda de dados para aplicações como agências governamentais, finanças e outros organismos que muitas vezes lidam com dados sensíveis ou confidenciais em redes separadas.



## Caraterísticas

### • Conformidade com Critérios Comuns NIAP

- Conformidade com os requisitos de segurança PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0)

### • Segurança Multi-Camada

- Conectividade USB Limitada – HIDs não autorizados (Human Interface Devices) ou dispositivos CAC não predefinidos serão rejeitados / ignorados
- Detecção de Intrusão no Chassis Sempre Ligada – inutiliza os Switches KVM Protegidos ATEN PSS PP v3.0 quando é detetada alguma intrusão física
- Selos Reveladores de Intrusão – proporcionam uma indicação visua de qualquer tentativa de aceder aos componentes internos dos Switches KVM Protegidos ATEN PSS PP v3.0
- Firmware Não Reprogramável – evita a reprogramação dos Switches KVM Protegidos ATEN PSS PP v3.0
- Selecção de porta através de botões para melhorar a segurança
- Indicadores LED para filtragem de periféricos e estado de segurança KVM
- Caixa metálica robusta

### • Isolamento de Canal de Dados e Fluxo de Dados Unidirecional

- Isolamento de Canal de Dados – evita fuga de dados entre computadores interligados através de canal isolado por porta
- Fluxo de Dados Unidirecional – assegura fluxo de dados unidirecional entre dispositivos de consola e o computador seleccionado
- Os Switches KVM Protegidos ATEN PSS PP v3.0 controlam e isolam o fluxo de dados entre dispositivos de consola e computadores interligados
- Suporte para áudio analógico (apenas altifalante)\*

### • Proteção de Dados do Utilizador

- Proteção de Dados do Utilizador – Buffer de dados de Teclado/Rato é automaticamente purgado quando muda o foco da porta KVM

### • Gestão de Segurança

- Dados de Registo KVM – proporciona funções administrativas para um administrador autorizado realizar auditorias aos dados de registo KVM
- Filtragem de Dispositivo Configurável – A Porta USB CAC pode ser configurada para permitir / rejeitar dispositivos autorizados / banidos através da função de início de sessão Admin ou aplicação com base no Windows
- Suporte para ativação / desativação da função CAC por porta

### • Qualidade vídeo elevada

- Qualidade vídeo elevada – até 4K (3840 x 2160 a 30 Hz)\*\*
- Video DynaSync™ – tecnologia exclusiva ATEN que elimina problemas de exibição no arranque e otimiza a resolução quando muda entre portas

\* Suporte para entrada de dados apenas entre altifalantes analógicos. Os Switches KVM Protegidos ATEN PSS PP v3.0 não convertem áudio digital para áudio analógico.

\*\* A série de Switches KVM Protegidos DisplayPort é compatível com resoluções de saída de vídeo de até 4K a 30 Hz.


## Especificações

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ligações do computador | 4     |
| Seleção de portas      | Botão |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Portas de consola                | 2 x USB Tipo A Fêmea (Preto)<br>1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo)<br>1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)<br>1 x HDMI Fêmea (Preto)<br>1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde; painel frontal)                                                              |
| Portas KVM                       | 8 x USB Tipo B Fêmea (Branco)<br>4 x DisplayPort Fêmea (Preto)<br>4 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)                                                                                                                                                       |
| Energia                          | 1 x Tomada AC de 3 polos                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porta CAC USB                    | 1 x USB Tipo A Fêmea (Branco; painel frontal)                                                                                                                                                                                                                |
| Comutadores                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seleção de portas                | 4 x Botões                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reposição                        | 1 x Botão semi-embutido                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energia                          | 1 x Botão basculante                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Energia                          | 1 (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Online / Selecionado (Porta KVM) | 4 (Laranja)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Online / Selecionado (Porta CAC) | 4 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vídeo                            | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bloqueio de tecla                | 3 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Emulação                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teclado / Rato                   | USB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vídeo                            | 3840 x 2160 a 30 Hz (UHD) Máx.                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensão nominal                   | 100–240 V~; 50-60 Hz; 1 A                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consumo de energia               | AC110V:5W:44BTU/h<br>AC220V:4.7W:42BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de funcionamento     | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura de armazenamento     | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Humidade                         | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades físicas  |                                                                                                                                             |
| Caixa                 | Metal                                                                                                                                       |
| Peso                  | 1.81 kg ( 3.99 lb )                                                                                                                         |
| Dimensões (C x L x A) | 33.50 x 16.43 x 4.40 cm<br>(13.19 x 6.47 x 1.73 in.)                                                                                        |
| Nota                  | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

#### Diagrama



#### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.