

VC986B

Adaptador Ativo True 4K DisplayPort para HDMI



Adaptador Ativo DisplayPort para HDMI

**4K60**Conformidade
HDMI 2.0

- Conformidade HDMI 2.0
- Conformidade DisplayPort 1.2a



Chip integrado garante conversão de sinal de alta qualidade, saída fluída e compatibilidade com DP++.


**Plug-n-play**

Não é necessário software de instalação ou controladores. VC986B é a solução perfeita para ligar entradas DisplayPort para ecrãs com saída HDMI. O chip integrado garante conversão de sinal de alta qualidade, saída fluída e compatibilidade com DP++.

Suporte para True 4K

Suporte para resoluções de até True 4K, tornando-o altamente compatível com vários dispositivos.



**Superior Qualidade de Sinal**

A proteção blindada interna em folha de cobre garante a integridade do sinal e minimiza interferência externa, para sinais com qualidade superior e fiabilidade extra.

Suporte para Tecnologia Multi-Ecrã

Compatível com placas gráficas AMD Eyefinity para múltiplas aplicações de exibição.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



AV Out

HDMI



Video In

DisplayPort



Active
Adapter

Caraterísticas

O VC986B é um adaptador ativo DisplayPort para HDMI que lhe permite ligar o seu dispositivo de saída DisplayPort à entrada HDMI de uma TV True 4K ou outro ecrã.

O ATEN VC986B é um adaptador ativo, com chips avançados que garantem conversão estável de sinal vídeo mesmo quando a fonte vídeo não suporta dual-mode DisplayPort (DP++).* Para além disso, o suporte para resoluções até 4K fazem deste adaptador ideal para utilizadores que precisam de uma solução de elevado desempenho na conversão de sinal.


*Dual-Mode DisplayPort (DP++) pode processar diretamente o sinal de DisplayPort para sinais HDMI ou DVI.

- Converte sinais DisplayPort para uma saída HDMI
- Suporte para resoluções VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p e até True 4K
- Adaptador ativo – integra um chip avançado que garante a conversão estável de sinal vídeo mesmo quando a fonte vídeo não suporta Dual-Mode DisplayPort (DP++)
- Suporte para a Tecnologia AMD Eyefinity™ (configurações multi-ecrã)
- Suporte Audio
- Não é necessário qualquer instalação de software ou controlador
- Conformidade DisplayPort 1.2

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DisplayPort Macho (Branco)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Vídeo	
Frequência de pixéis máx.	600 MHz
Resolução máx.	4096 x 2160 a 60 Hz/3840 x 2160 a 60 Hz
Conformidade	DP1.2a/HDMI 2.0/ HDCP 2.2
Velocidade de dados máx.	18 Gbps (6 Gbps por faixa)
Áudio	
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,04 kg (0,09 lb)
Dimensões (C x L x A)	18,00 x 4,50 x 1,50 cm (7,09 x 1,77 x 0,59 pol.)
Lote de embalagem	40 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.