

VE800

Extensor HDMI (EOL)



O VE800 HDMI Extender estende sua tela HDMI em até 60m de distância de sua fonte HDMI utilizando cabos Cat 5e ou Cat 6. É equipado com conectores HDMI (high definition multimedia interface) e é capaz de suportar equipamentos DVI (digital visual interface) quando usado com um adaptador de HDMI para DVI, oferecendo grande flexibilidade e opções de instalação ao integrar vários componentes de home theater.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Caraterísticas

- Permite ampliar a distância entre a fonte HDMI e o monitor HDMI
- Utiliza cabo Cat 5e para obter transmissão de longa distância
- Seletor de ajuste de equalização de oito segmentos
- Permite estender sinais 1080p até 40m; sinais 1080i (HDTV) até 60m
- Qualidade de vídeo superior – 1920 x 1200 até 1080p
- HDMI (3D, Deep Color)
- Suporta Dolby True HD e Master Audio DTS HD
- Compatível com DDC
- Compatível com HDMI e Compatível com HDCP 1.1
- Compatível com todos os comutadores HDMI e divisores HDMI da ATEN

Especificações

Function	VE800L	VE800R
Ligações do dispositivo	1	N/D
Conectores		
Ecrã	N/D	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Dispositivo	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	N/D
Unidade para Unidade	2 x RJ-45 Fêmea	2 x RJ-45 Fêmea
Ficha de alimentação	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
LED		
Energia	1 (Laranja)	1 (Laranja)
Online	N/D	1 (Verde)
Resolução de vídeo	Resoluções de TV HD: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Resoluções de PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)	Resoluções de TV HD: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Resoluções de PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)
Consumo de energia	DC5V:1.22WBTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:0.95WBTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.00 x 5.50 x 2.40 cm (3.54 x 2.17 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.