

PE0110S

Grundläggande 1U PDU med överspänningsskydd

PE0110SA



Aten:s PE0110S, en 1U rackmonterad PDU (strömförsörjningsenhet) med 10 uttag, tillhandahåller IEC- och and NEMA-utgång. Den distribuerar ström till 10 uttag från en enda kontakt med elektrisk genomströmning utan filtrering. PE0110S tillhandahåller även överspänningsskydd, hindrar skador på din utrustning till följd av överspänning och strömstötar. Det integrerade överspänningsskyddet inkluderar en LED-indikator, som visar statusen för din utrustning.

Aluminiumhölje bidrar till enhetens livslängd med kraftigt hölje som tillverkats av stöttåligt material för maximal hållbarhet. Grundläggande 1U PDU kan enkelt monteras på en vägg, trämöbel eller arbetsbänk.

Obs: Garantin omfattar inte tillbehör som är externa för produkten, t.ex. överspänningsskyddsmodulen.

Egenskaper

- Utrymmesbesparande – 1U rackmonteringsdesign
- Modeller med IEC- eller NEMA-uttag
- Överspänningsskydd
- Aluminiummaterial
- Fungerar med datacentraler, serverrum och telekommunikationsutrustning

Specifikation

Function	PE0110SA	PE0110SG
Elektrisk		
Nominell ingångsspänning	100-120 VAC	100-240 VAC
Maximal inström	15A (max) (UL reducerad 12 A max.) (PSE 10A)	10A (max)
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Ingångsanslutning	NEMA 5-15P	För G-kontakt: IEC-320 C14 För Z-kontakt: kinesisk 10 A
Ineffekt	1800 VA (max.), 1440 VA (UL reducerad)	2 400 VA (max.)
Uttagstyp	(10) NEMA 5-15R	(10) IEC-320 C13

Maximal utström (uttag)	15A (max) (UL reducerad 12 A max.) (PSE 10A)	10A (max)
Maximal utström (bank)	15A (max) (UL reducerad 12 A max.) (PSE 10A)	10A (max)
Maximal utström (totalt)	15A (max) (UL reducerad 12 A max.) (PSE 10A)	10A (max)
Överströmsskydd (OPD)	JA	JA
Fysiska egenskaper		
Mått (L x B x H)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 tum)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 tum)
Vikt	0,66 kg (1,45 lb)	0,66 kg (1,45 lb)
Strömsladdens längd	10 fot (14#)	10 fot (3x1,5 mm2)
Miljö		
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60 % för att överensstämna med säkerhetsförfordningar.	0 – 40 °C / -20 – 60 °C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60 % för att överensstämna med säkerhetsförfordningar.
Elevation (användning och lagring)	3000m	3000m
Överensstämmelse		
EMC-verifiering	FCC klass A	-
Säkerhetsverifiering	På begäran	LVD, UL
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.