

CE600

USB DVI Cat 5 KVM-extender (1024 x 768@ 60m)



CE600 är en DVI- och USB-baserad KVM-extender med RS-232 för seriell databuss. Den ger åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol (USB-tangentbord, monitor och mus). Tack vare åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol, är CE600 perfekt att använda för installationer där konsolen behöver vara åtkomlig samtidigt som systemutrustningen ska förvaras säkert, t.ex. borta från damm och smuts från fabriksgolvet eller byggsplatsen. Detta låter användare distribuera systemutrustning med utspritt placerade komponenter.

CE600 använder en Cat 5e-kabel (DVI Single Link) för att stödja upp till 1920 x 1200 videoupplösning *

* Den andra Cat 5e-kabeln används för HDCP, RS-232 och mikrofon signaler.

Egenskaper


- Lokala enheter och fjärrenheter ansluts med upp till 60 meters avstånd genom en Cat 5e-kabel
- Ger åtkomst till en dator eller KVM-installation från en fjärrkonsol (upp till 60 m)
- [Har ATEN-teknologi som tillåter A/V-överföring genom en Cat 5e-kabel](#)
- [Den andra Cat 5e-kabeln används för HDCP, RS-232 och mikrofon signaler](#)
- Manuell kompensationskontroll för att justera signalstyrka för att kompensera för avstånd
- Seriella RS-232-portar - anslut till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckodsläsare (baudhastighet upp till 115 200 bps)
- Ljudaktiverad - stödjer stereohögtalare och mikrofon
- [Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd \(kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV\)](#)
- [Stödjer bredbildsformat](#)
- [Överlägsen videokvalitet upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz vid 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz vid 60 m – få en utmärkt, tydlig bild på din skärm vid långdistansöverföringar](#)
- Hotplugbar
- Rackmonterbar
- Enkel att installera – ingen programvara krävs – det enda som behövs är att ansluta kablar till enheterna
- Uppgraderbar fast programvara

Specifikation

Function	CE600L	CE600R
Kontakter		
Konsolportar	N/A	2 x USB-A hona (vit) 1 x DVI-D hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)

KVM-portar	1 x DVI-D hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) 1 x USB-B hona (vit)	N/A
RS-232	1 x DB-9 hona (svart)	1 x DB-9 hane (svart)
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Sekundär / primär	2 x RJ-45 hona (svart)	2 x RJ-45 hona (svart)
LED		
Länka	1 (grön)	1 (grön)
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Switchar		
EQ-switch	N/A	1 x Omkopplare 8 lägen
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage	N/A
Emulering		
Tangentbord / mus	USB	USB
Video	1920 x 1200 vid 60Hz (30 m); 1024 x 768 vid 60Hz (60 m);	1920 x 1200 vid 60Hz (30 m); 1024 x 768 vid 60Hz (60 m);
Strömförbrukning	DC5.3V:1.92W:13BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5.3V:1.69W:12BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.48 kg (1.06 lb)	0.48 kg (1.06 lb)
Mått (L x B x H)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.50 x 2.50 cm (7.95 x 3.35 x 0.98 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.