

CE611

Mini USB DVI HDBaseT™ KVM-extender (1920 x 1200 @100m)



ATEN CE611 är en USB DVI HDBaseT™ KVM-extender som integrerar den senaste HDBaseT™ -tekniken för att sända 1920 x 1200 signaler för DVI video, stereoljud, USB och RS-232 upp till 100 meter genom en enda Cat6/6a-kabel/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel. Denna kostnadseffektiva extender har en liten formfaktordesign som omfattar DVI/ljudgränssnitt, USB 2.0 höghastighetsportar och seriell konsol för att uppfylla de flesta av utökade KVM-kontroll- och konsolkraV. Tack vare enkel kabelinstallation som stödjer olika signaler är CE611 idealisk för applikationer där smidig fjärråtkomst krävs, t.ex. vid transportcentraler, medicinska anläggningar, industrialanläggningar och fjärrarbetsstationer.



Egenskaper

- Stödjer HDBaseT™ -teknik
- Förlänger video-, ljud-, USB- och RS-232-signaler via en enda Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel
- Förbättrad bitfelddetektering och korrigering för att motstå signalstörning under högkvalitativa videoöverföringar
- Statusdetektion och LED-indikering för HDBaseT™ -signalöverföring på fjärrhet
- Långa avstånd med överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 @ 100 m (Cat6/6a-kabel/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel)
- USB 2.0-fullhastighetsportar – säkerställer snabba överföringshastigheter för kringutrustning
- Stödjer individuellt stereoljud med 2 kanaler för högkvalitativt ljud
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)

Specifikation

| Function | CE611L | CE611R |
|--------------|---|---|
| Kontakter | | |
| KVM-portar | 1 x DVI-D hona (vit) 1 x USB-B hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) | N/A |
| Konsolportar | N/A | 1 x DVI-D hona (vit) 2 x USB-A hona 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) |
| RS-232 | 1 x DB-9 hona (svart); typ: DTE | 1 x DB-9 hane (svart); typ: DTE |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Effekt | 1 x Likströmsuttag med låsning | 1 x Likströmsuttag med låsning |
| Enhet till enhet | 1 x RJ-45 hona (svart) | 1 x RJ-45 hona (svart) |
| LED | | |
| Effekt | 1 (grön) | 1 (grön) |
| Länka | 1 (orange) | 1 (orange) |
| Videosignal ut | N/A | 1 (orange) |
| Switchar | | |
| Uppgradera fast programvara | 1 x Skjutreglage | 1 x Skjutreglage |
| Video | Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 vid 100m(Cat 5e/6/6a) | Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 vid 100m(Cat 5e/6/6a) |
| Strömförbrukning | DC5V: 2.494W:16BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | DC5V: 4.816W:27BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö | | |
| Drifttemperatur | 0-40°C | 0-40°C |
| Lagringstemperatur | -20-60°C | -20-60°C |
| Luffuktighet | 0-80% RH, icke-kondenserande | 0-80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | | |
| Hölje | Metall | Metall |
| Vikt | 0.35 kg (0.77 lb) | 0.34 kg (0.75 lb) |
| Mått (L x B x H) | 12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.) | 12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. | |

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.