

2L-7D04DP

4,6 m DisplayPort rev.1.2-kabel



ATEN DisplayPort rev.1.2-kabel erbjuder högdefinitionsanslutningsbarhet och avancerad auxiliär kanalisering. Våra DisplayPort-kablar stöder långdistansanslutning genom att säkra överförings- och bildkvaliteten. Vi erbjuder DisplayPort-kablar i längder på 3 och 4,6 meter som stöder upplösningar upp till 4K UHD (3840 x 2160 vid 60 Hz).



Egenskaper

- Kristallklar video upp till 4K UHD (3840 x 2160 vid 60 Hz)
- Stöd för flerströmstransport (MST)
- Stöder bandbredd upp till 21,6 Gbit/s
- Stöder två bildskärmar i speglad och utökat läge
- Flera fibrer förtent koppartråd för förbättrad elektromagnetisk skärmning
- Uppfyller RoHS-kraven

Specifikation

Max. Videoupplösning	3840 x 2160 vid 60 Hz
Fysiska egenskaper	
Kabellängd	4,6 M
Kabelfärg	Svart
Kabelns ytterdiameter	8,0 ± 0,2 mm
Ledarmätare	26AWG
Ledarmaterial	Förtent koppar
Kontaktplätering	Nickel
Kontakttyp	DisplayPort (20-polig) hane till hane
Typ av kabelskärm	Aluminium-magnesiumlegering
Typ av kabelmantel	PVC
Miljö	
Drifttemperatur	80 °C
Dimensionering	UL VW-1 (bildhastighet), CSA

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.