

CS74E

PS/2 VGA Slim KVM-switch med 4 portar



KVM-switchen (tangentsbord, video, mus) är en styrenhet som ger åtkomst till fyra datorer från en enda konsol (tangentsbord, bildskärm och mus). Med dess specialdesignade anslutningar krävs det färre portar för en 4-portars KVM-switch. Designen inkluderar en specialanpassad SPHD15-hankontakt för tangentsbordet, video och mus, samt en SPHD15-honkontakt för kablarna som ansluter switchen till datorerna.

Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 4 datorer.
- Kompakt, modernt och snyggt hölje för smidig placering.
- Anpassad kontaktlayout.
- Strömdetektion - växlar automatiskt över till nästa strömförsörjda port.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse och bläddringshjulet på de flesta mösser.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Bussdriven.
- ATEN ASIC inuti.
- Stöd för operativsystemen: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX och FreeBSD

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x SPHD-15 hane (gul)
KVM-portar	4 x SPHD-15 hona (gul)
Effekt	1 x likströmsuttag
Switchar	
Hamnar	4 x Tryckknapp
LED	
Vald	4 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	2048 x 1536 vid 60 Hz; DDC2B
Sökningsintervall	5 sekunder
Strömförbrukning	DC5V:0,39W:6BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0~80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,49 kg (1,08 lb)
Mått (L x B x H)	20,00 x 8,15 x 2,50 cm (7,87 x 3,21 x 0,98 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.