

## CS84A

PS/2 VGA KVM-switch med 4 portar



CS84A är en KVM-switch med inbyggt PS/2 på vardera front- och bakpanel. Den kan styra 4 servrar via en enda konsol och låter användare växla mellan datorer via frontpanelens tryckknappar eller kortkommandot på tangentbordet. Den är den enklaste och smidigaste lösningen för hantering av flera datorer.

### Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 4 datorer.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 1920 x 1440; DDC2B.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse och IBM Scrollpoint Mouse.
- Kompakt, stabilt och hållbart metallhölje.
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Bussdriven.
- Stöd för operativsystemen: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac och FreeBSD

**Specifikation**

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
KVM-portar	4 x HDB-15 hane (blå) 4 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 4 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
Effekt	1 x likströmsuttag
Switchar	
Hamnar	4 x Tryckknapp
LED	
Online	4 (orange)
Vald	4 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	1920 x 1440 vid 60Hz; DDC2B
Sökningsintervall	5 sekunder
Strömförbrukning	DC9V:0,3W:6BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0°~50°C
Lagringstemperatur	-20°~60°C
Luffuktighet	0~80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,78 kg (1,72 lb)
Mått (L x B x H)	21,00 x 8,80 x 5,55 cm (8,27 x 3,46 x 2,19 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.