

CE611

Mini USB DVI HDBaseT™ KVM-extender (1920 x 1200 @100m)



ATEN CE611 är en USB DVI HDBaseT™ KVM-extender som integrerar den senaste HDBaseT™ -tekniken för att sända 1920 x 1200 signaler för DVI video, stereoljud, USB och RS-232 upp till 100 meter genom en enda Cat6/6a-kabel/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel. Denna kostnadseffektiva extender har en liten formfaktordesign som omfattar DVI/ljudgränssnitt, USB 2.0 höghastighetsportar och seriell konsol för att uppfylla de flesta av utökade KVM-kontroll- och konsolkraV. Tack vare enkel kabelinstallation som stödjer olika signaler är CE611 idealisk för applikationer där smidig fjärråtkomst krävs, t.ex. vid transportcentraler, medicinska anläggningar, industrianläggningar och fjärrarbetsstationer.



Egenskaper


- Stödjer HDBaseT™ -teknik
 - Förlänger video-, ljud- USB- och RS-232-signaler via en enda Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel
 - Förbättrad bitfelfdetektering och korrigering för att motstå signalstörning under högkvalitativa videoöverföringar
 - Statusdetektion och LED-indikering för HDBaseT™ -signalöverföring på fjärrhet
- Långa avstånd med överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 @ 100 m (Cat6/6a-kabel/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel)
- USB 2.0-fullhastighetsportar – säkerställer snabba överföringshastigheter för kringutrustning
- Stödjer individuellt stereoljud med 2 kanaler för högkvalitativt ljud
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)

Specifikation

Function	CE611L	CE611R
Kontakter		
KVM-portar	1 x DVI-D hona (vit) 1 x USB-B hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)	N/A
Konsolportar	N/A	1 x DVI-D hona (vit) 2 x USB-A hona 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)
RS-232	1 x DB-9 hona (svart); typ: DTE	1 x DB-9 hane (svart); typ: DTE

Effekt	1 x Likströmsuttag med låsning	1 x Likströmsuttag med låsning
Enhet till enhet	1 x RJ-45 hona (svart)	1 x RJ-45 hona (svart)
LED		
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Länka	1 (orange)	1 (orange)
Videosignal ut	N/A	1 (orange)
Switchar		
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage	1 x Skjutreglage
Video	Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 vid 100m(Cat 5e/6/6a)	Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 vid 100m(Cat 5e/6/6a)
Strömförbrukning	DC5V: 2.494W:16BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V: 4.816W:27BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0-40°C	0-40°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.35 kg (0.77 lb)	0.34 kg (0.75 lb)
Mått (L x B x H)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.