

2A-145G

10 Gb Ethernet koppar SFP-sändtagare



2A-145G 10Gb Ethernet Copper SFP Transceiver är utformad för höghastighets-Ethernet-applikationer och ger pålitlig och stabil anslutning via standard Cat 6a/7-kopparkablar. Den gör det möjligt för [KG0016/KG0032](#) med SFP+-portar att ansluta till kopparbaserade Ethernet-enheter med datahastigheter på upp till 10 Gbps och avstånd på upp till 30 meter. 2A-145G erbjuder flexibilitet och enkel installation, vilket gör den till en idealisk och kostnadseffektiv lösning för att utöka 10GbE-anslutningar i datacenter eller företagsnätverksmiljöer.

Egenskaper

- Ger 10 Gigabit Ethernet-anslutning via kopparkablar
- Stöder Cat 6a/7-kablar för överföringsavstånd upp till 30 meter
- Uppfyller IEEE 802.3az/bz-specifikationerna
- RJ-45-kontakt för kopparmedia
- Låg strömförbrukning för energieffektiv prestanda
- Driftstemperatur: 0 °C till 70 °C
- RoHS-kompatibel

Specifikation

| | |
|---------------------|---|
| Ethernet koppar SFP | |
| Formfaktor | SFP |
| Max. Datahastighet | 10 Gbps |
| Kontakttyp | RJ-45 |
| Media | Kat 6a/7 |
| Max. kabellängd | 30 m |
| Protokoll | Uppfyller IEEE 802.3az/bz-specifikationerna |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Lagringstemperatur | -45°C ~ 90°C |
| Fysiska egenskaper | |
| Vikt | 0.03 kg (0.07 lb) |
| Mått (L x B x H) | 7.03 x 1.38 x 1.33 cm (2.77 x 0.54 x 0.53 in.) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.