

## KA7183

USB-C-virtuella medier-KVM-adapter



KA7183 KVM-adapter gör att alla Cat 5-KVM-switchar\* kan ansluta till och styra en USB-C-kompatibel måldator. Via en enda USB-C-kontakt kan den ansluta till en måldator, samtidigt som den klarar av att utföra tangentbords-, video-, mus- och virtuella medier- eller smartkorts-/CAC-läsarfunktioner.

Utöver sin användarvänliga, kompakta och lätta konstruktion tillhandahåller KA7183 flera avancerade funktioner, som förstklassig signalkompensering och överföringsfördröjningsteknik som kraftigt förbättrar videokvaliteten.

\*Se kompatibilitetslistan för KVM-adapterkablar (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) för närmare information. KA7183 är endast kompatibel med [KH1508A](#)/[KH1516A](#) / [KH1532A](#) / [KL1508A](#) / [KL1516A](#) FHD-versionen.

### Egenskaper

- Valfri Cat 5-KVM-switch kan anslutas till en måldator via en enda USB-C\*
- Förstklassig videokvalitet – stöder full HD-upplösning upp till 1920 x 1200\*\*
- Automatisk signalkompensering (ASC) – Inga DIP-switchinställningar behöver utföras för olika avstånd
- Tangentbords- och musemulering – Gör att servern fungerar friktionsfritt när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller är överflyttad till en annan KVM-port
- Stöd för virtuella medier\*\*\*
- Stöd för smartkort/CAC-läsare\*\*\*
- Inbyggd ASIC som ger bättre stabilitet och kompatibilitet
- Stöder hot-plugging
- Kompakt storlek
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara

\*Se kompatibilitetslistan för KVM-adapterkablar (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) för närmare information.


\*\*Den här maxupplösningen kan variera beroende på överföringsavståndet.

\*\*\*För mer information, se produktsidorna för de anslutna KVM-switcharna.

**Specifikation**

Kontakter	
Länka	1 x RJ-45, hona
Dator	1 x USB typ C, hane
LED	
Länka	1 (grön)
Effekt	1 (orange)
Miljö	
Drifttemperatur	0–50 °C
Lagringstemperatur	-20–60 °C
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.07 kg ( 0.15 lb )
Mått (L x B x H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

**Diagram**



KN Series

Cat 5e/6



KA7183

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.