

CS9134

PS/2 VGA KVM-switch med 4 portar



CS9134 är en KVM-switch med inbyggt PS/2. Den kan styra 4 servrar via en enda konsol och låter användare växla mellan datorer via frontpanelens tryckknappar eller kortkommandot på tangentbordskonsolen. Den är den enklaste och smidigaste lösningen för hantering av flera datorer. Dessutom stödjer den kaskadkoppling i 3 nivåer. Användare kan styra 64 datorer med 21 uppsättningar av CS9134.

Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 4 datorer.
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - tillämpas för upp till 64 datorer.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon eller skärmmenyer (OSD).
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint.
- OSD justeras automatiskt efter upplösningsändringar.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Överlägsen videokvalitet: upp till 1920 x 1440; DDC2B.
- Tillgänglig i silver och svart.
- Specialdesign för enkel stapling.
- Rackmonterbar i ett 19" (1U) systemrack.
- Multiplattformstöd: Windows 2000/XP/Vista, Linux och FreeBSD.
- Se Tabell över kompatibla KVM-switch för mer information om KVM-switch [som kan anslutas till CS9134](#).

Specifikation

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoranslutningar | |
| Direkt | 4 |
| Maximal | 64 (via kaskad) |
| Portval | OSD, snabbtangenter, tryckknapp |
| Kontakter | |
| Konsolportar | 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön) |
| KVM-portar | 4 x HDB-15 hane (blå) 4 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 4 x Mini-DIN hona 6 stift (grön) |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effekt | 1 x DC-uttag (svart) |
| Switchar | |
| Effekt | 4 x Tryckknapp |
| LED | |
| Online | 4 (grön) |
| Vald | 4 (orange) |
| Effekt | 1 (blå) |
| Emulering | |
| Tangentbord / mus | PS/2 |
| Video | 1920 x 1440; DDC2B |
| Sökningsintervall | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 sekunder |
| Strömförbrukning | DC9V: 2,07W:10BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0-50 °C |
| Lagringstemperatur | -20-60 °C |
| Luffuktighet | 0-80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Metall |
| Vikt | 2,55 kg (5,62 lb) |
| Mått (L x B x H) | 43,72 x 16,29 x 4,40 cm (17,21 x 6,41 x 1,73 tum) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.