

VE066

Mini Cat 5 DVI-förlängare (1080p vid 15 m/1080i vid 20 m)



Mini Cat 5 DVI-förlängaren VE066 låter dig öka avståndet mellan din DVI-skärm och DVI-källa med upp till 20 meter genom en Cat 5e- eller Cat 6-kabel, för att du ska slippa tunga och kostsamma DVI-kablar. Med stöd för hotplugging kan du enkelt lägga till eller ta bort VE066-sändaren som är ansluten till källan, eller VE066-mottagaren som är ansluten till skärmen utan att behöva stänga ned någon enhet. Mini Cat 5 DVI-förlängaren VE066, som är kompatibel med alla ATEN DVI-switchar och DVI-delare, är ett kompakt och praktiskt alternativ för att förlänga din DVI-skärm.

Resolution
1920 x 1080



Video
In

DVI



Video
Out

DVI



HDCP

Smart Video
Display

Hot Plugging

Egenskaper

- Förlänger avståndet mellan DVI-källa och DVI-skärm
- Använder en Cat 5e-kabel för att ansluta sändar- och mottagarenheten
- Långdistansöverföring – upp till 1080i @ 20 m; 1080p @ 15 m*
- HDCP 1.1-kompatibel
- Stödjer hotplugging
- Kompakt hölje
- Kompatibel med alla ATEN DVI-switchar och DVI-delare
- Stödjer LCD-skärm, Plasma-TV och projektorer
- Perfekt för hemmabiosystem, banker, övervakningssystem, multimediaskrmar utomhus, flygplatser, finansiella institut
- Smart Video Display - Bildkvalitet optimeras baserat på tillgänglig upplösning för utenheten
- Icke-driven

*Observera: För optimal upplösning av 1920 x 1200, kan det verkliga, effektiva överföringsavståndet vara kortare, beroende på installationsplats. Olika käll-/visningsenheter kan ge olika resultat. För bästa resultat är det rekommenderat att använda kablar av hög kvalitet.

Specifikation

Function	VE066R	VE066T
Fysiska egenskaper		
Vikt	0,05 kg (0,11 lb)	0,05 kg (0,11 lb)
Mått (L x B x H)	5,66 x 4,07 x 2,15 cm (2,23 x 1,6 x 0,85 tum)	5,66 x 4,07 x 2,15 cm (2,23 x 1,6 x 0,85 tum)
Hölje	Plast	Plast
Förpackning	20 st.	20 st.
Videosignal in		
Gränssnitt	N/A	1 x DVI-D hane (guld)
Impedans	N/A	100 Ω
Videosignal ut		
Gränssnitt	1 x DVI-D hane (guld)	N/A
Impedans	100 Ω	N/A
Video		
Max. Datahastighet	4,95 Gbps (1,65 Gbps per lane)	4,95 Gbps (1,65 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	165 MHz	165 MHz
Överensstämmelse	HDCP-kompatibel	HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1080P vid 15m; 1080i vid 20m	Upp till 1080P vid 15m; 1080i vid 20m
Miljö		
Drifttemperatur	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.