

VE170RQ

VGA/ljud Cat 5-mottagare med deskew (1280 x 1024 vid 300 m)



A/V över Cat 5-mottagaren VE170RQ ansluts till en sändare* för att förlänga signaler upp till 300 m från källan genom en Cat 5e-kabel. Den är en prisvärd och effektiv lösning för att skicka och ta emot högkvalitativt ljud- och videoinnehåll.

VE170RQ inkorporerar ATEN:s patenterade deskew-teknik, som stödjer manuell synkronisering av RGB-signaler och korrigerar färgfas- och fördröjningsfel som inträffar vid långdistansöverföringar.

Kompatibel sändarenhet:

A/V över Cat 5-sändare [VE170T](#)

A/V över Cat 5-sändare [VS1204T](#)

A/V över Cat 5-sändare [VS1208T](#)

| | | | |
|--------------------|-----------------|--|-------------------|
| | Video In | | Video Out |
| | HDB-15 | | HDB-15 |
| | Audio | | Extension |
| | Speaker | | 300 meters |
| ATEN Deskew | | | |

Egenskaper

- Långdistansöverföring upp till 300 m
- Deskew-funktion – låter dig synkronisera RGB-signalernas tidsfördröjning för att kompensera för avståndet
- Överlägsen videokvalitet -
1920x1200 vid 60 Hz (150 m); 1280x1024 vid 60 Hz (300 m)
- Ljudaktiverad (mono)
- Justerbar förstärknings-/kompensationskontroll
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Rackmonterbar
- Överensstämmer med VESA FDMI-monteringsstandard

Specifikation

| | |
|-----------------------------|---|
| Videosignal ut | |
| Gränssnitt | 1 x HDB-15 hona (blå) |
| Impedans | 75 Ω |
| Max. Avstånd | 1,8 m |
| Video | |
| Max. Bandwidth (bandbredd) | 300 MHz |
| Max. Upplösningar / avstånd | Upp till 1920 x 1200 vid 150m; 1280 x 1024 vid 300m |
| Ljud | |
| Uteffekt | 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) |
| Kontakter | |
| Effekt | 1 x DC-uttag (svart) |
| Strömförbrukning | DC5.3V:5.24W:25BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0-50°C |
| Lagringstemperatur | -20 - 60°C |
| Luftfuktighet | 0 - 80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Metall |
| Vikt | 0.24 kg (0.53 lb) |
| Mått (L x B x H) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
| Förpackning | 5 st. |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.