

## KA9570

USB電腦端模組



ALTUSEN 為USB電腦端轉接器,可將KVM連接線連接至伺服器的USB控制端連接埠。外型輕巧,適合安裝於機架或桌上型的大部分伺服器。[\[與業務聯絡\]](#)

### 功能

- 自動訊號補償(ASC)-無需依距離差異,更改DIP開關設定
- 支援熱插拔-可在不關閉KVM電源的情況下,隨時增加或移除連接的伺服器
- 支援韌體更新
- 超高影像解析度- 40公尺(130')的傳輸距離內,視訊解析度可達1280x1024;並支援DDC2B
- 內建ASIC晶片,確保更高可靠性與相容性
- 電腦端模組採自動轉換設計,可彈性使用多種介面(PS/2, USB)控制所有類型伺服器(PC, Mac)
- 體積輕巧

注意:此產品不能與Matrix矩陣式KVM切換器[KM0832/KM0432/KM0216](#)串接

## 規格

連接介面	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	1 x USB Type A 公頭 1 x HDB-15 公頭
LED 燈	
線上	1 (綠色)
連線	1 (橘色)
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.15 kg ( 0.33 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.