

UEH4102

4埠USB 2.0 Cat 5 over LAN延長器



UEH4102 4 埠USB 2.0 over LAN 延長器使用專利ExtremeUSB® 技術，可延伸USB 週邊設備超過標準5公尺的纜線限制。

UEH4102 透過Gigabit 乙太網路（LAN）延長USB 2.0 訊號，提供最高傳輸速率達480 Mbps。近端和遠端裝置透過MAC 位址預先相互配對。因此，易於安裝不需再額外手動配對作業。

隨插即用解決方案，UEH4102 與所有主要操作系統相容，並支援所有USB 週邊設備，如鍵盤、滑鼠、互動式電子白板、隨身碟、硬碟、音頻設備、網路攝影機和其他USB 裝置。UEH4102 提供設備穩定且高品質的連接，符合USB 2.0 規格，確保完善的資訊傳遞功能。



功能

- 透過Gigabit 乙太網路（LAN）延長USB 訊號傳輸
- ExtremeUSB® – 支援transparent USB 2.0 訊號以及隨插即用(無需軟件或驅動程序)
- 預先透過MAC 位址進行近端與遠端裝置配對，安裝方便，不需額外的配對作業。
- 近端及遠端裝置配對完成後可透過DHCP 自動連接
- 延長器和乙太網路切換器之間以及透過CAT 5e / 6 / 7 線纜連接的乙太網路切換器之間最長可達100 米。
- 適用於所有USB 週邊設備 – 隨身碟、鍵盤、滑鼠，網路攝影機及互動式電子白板等
- 適用於所有主要操作系統: Windows®, OSX® 和Linux®

規格

Function	UEH4102L	UEH4102R
連接介面		
USB連接埠	1 x USB Type B 母頭	4 x USB Type A 母頭
連線	1 x Gigabit Ethernet 母頭	1 x Gigabit Ethernet 母頭
電源	N/A	1 x DC 電源插孔
USB 規格	USB 2.0 高速 / 全速 / 低速	USB 2.0 高速 / 全速 / 低速
支援的 USB 裝置	N/A	4 項USB 設備
耗電量	BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:15WBTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
網路協定	10/100/1000 BASE-T Ethernet (建議使用 1000 BASE-T Ethernet, 可達最佳效能)	10/100/1000 BASE-T Ethernet (建議使用 1000 BASE-T Ethernet, 可達最佳效能)
作業環境		
儲存溫度	-20° - 70°C	-20° - 70°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
操作溫度	0° - 50° C	0° - 50° C
機體屬性		
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
外殼材質	金屬	金屬
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.