

VS0108H

8埠HDMI影音分配器



VS0108H HDMI影音分配器，對於需要同時將一組數位高清影像視訊傳送至8台HDMI顯示器的用戶而言，將是一套完美的解決方案。[\[立即購買\]](#)

此產品支援所有的HDMI設備，包括DVD播放器、衛星接收機上盒、以及所有HDMI顯示器。

VS0108H相容於高頻寬數位內容保護(High Bandwidth Digital Content Protection, HDCP)規格，可完美地與家庭劇院、企業、教學與商用環境的HDMI顯示器搭配使用。




功能

- 可同時將1組HDMI視訊來源傳送至8組HDMI顯示器
- 可堆疊串接三層
- 支援Dolby True HD與DTS HD Master Audio
- 高達60Hz更新率
- 長距離訊號傳輸 - 20 公尺(24 AWG)
- 高視訊解析度 - HDTV解析度480p、720p、1080i與1080p(1920x1080)；VGA、SVGA、SXGA、UXGA及WUXGA (1920x1200)
- HDMI (Deep Color)
- 相容於DDC規格
- 符合HDCP 1.1標準
- Consumer Electronics Control (CEC)可讓已連結的HDMI設備相互溝通並回應遙控訊號
- 支援1080p顯示時，訊號傳輸速率高達2.25Gbits
- 機架式設計

規格

顯示器連接	
直接連接數	8
最大連接數	512 (堆疊串接)
連接介面	
裝置	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
顯示器	8 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
電源插孔	1 x DC電源插座
LED 燈	
電源	1 (橘色)
輸入	1 (綠色)
輸出 1-8	8 (綠色)
視訊	HDTV 最高 1080p; 電腦最高 WUXGA (1920x1200)
耗電量	DC5.3V , 9.5W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.74 kg
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.20 x 15.40 x 4.40 cm
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.