

VS201


2埠VGA嵌入式視訊切換器



VS201為2埠視訊切換器，傳輸距離最長可延伸至65公尺，可運用於需長距離使用的環境空間(如補教界等)。 [\[與業務聯絡\]](#)

**RS-232
Control**

VDS Video
DynaSync



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15



**Stereo
Audio**

功能

- 可提供2台電腦主機之視訊輸出，顯示於單一的顯示器或投影螢幕上
- 自動輸入訊號選擇
- 傳輸距離可長達65公尺*
- 高視訊解析度-最高可達1920 x 1440
- 支援VGA,XGA,SVGA,UXGA及Multisync顯示器

* 影像訊號經由VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低

規格

視訊輸入	
介面	2 x HDB-15 公頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	30 m
視訊	
最大頻寬	300 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1440
最大距離	最長 30 m
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5V:0.75W:4BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.20 kg (0.44 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.36 x 7.90 x 2.79 cm (4.08 x 3.11 x 1.1 in.)
每箱入數	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.