

VK320


8" 控制面板



ATEN VK320是一款8吋觸控面板，採用電容式多點觸控IPS-LCD螢幕，邊框極細。此觸控面板內建ATEN控制系統的應用程式，支援ATEN控制器與控制面板。

VK320支援乙太網路供電(PoE)，透過一條乙太網路線即可同時傳輸電源和資訊到觸控面板，並適合要求穩定且有線傳輸的應用環境。

VK320採用入牆式安裝方式，搭配 86型暗盒，適用於小型場域，例如數位講桌或講台。此外，VK320的安裝板與美國、歐盟和MK的 1 Gang接線盒相容。它還相容於VK101和VK102桌面安裝套件，可安裝於桌面與壁面，且外觀設計適合水平或垂直方向安裝，滿足多樣化的安裝需求。



App Switching




RBS Integration




Video Streaming
Preview



Multi-Room
Centralized Control



Power
over Ethernet



US/EU Mounting

功能

- 8吋細邊框觸控面板
- 內建ATEN控制系統應用程式，用於整合ATEN控制系統
- 支援AppSwitcher，可切換與操作多個應用程式
- 與ATEN Unizon及ATEN空間預約系統整合，可顯示房間使用及運作狀態
- 管理員可透過設定檔集中控制多個會議空間
- 可透過密碼驗證來限制使用者獲取設定檔的權限
- 多台 ATEN 觸控面板、行動裝置及平板電腦之間的系統控制同步
- Demo模式 – 無需連接控制器，即可進行操作示範，同時讓使用者熟悉各項重要功能
- 螢幕保護功能有助於節能並延長觸控螢幕的使用壽命
- 支援即時串流協定 (RTSP)、ONVIF及ATEN VE89系列的影片預覽*
- 支援乙太網路供電 (PoE)，可透過單一乙太網路線接收電力和通訊
- 側邊LED燈條可在暗處清晰指示
- 入牆式安裝適用任何建築裝潢
- 搭配VK101和VK102桌面安裝套件即可安裝於桌面或牆面

*註：此功能適用於VK2200 / VK1200。

規格

處理器	四核心
記憶體	
SDRAM	2GB
Flash	32GB
面板規格	
面板類型	IPS-LCD
尺寸	8"
觸控螢幕	電容式
解析度	1280 x 800
長寬比	16 : 10
色深	8 位元
對比率	800 : 1
背光	LCD
觀看角度	± 85° (水平), ± 85° (垂直)
亮度	300 cd/m ²
介面	
乙太網路	1 x RJ-45 母頭, 10 / 100 BaseT
USB	1 x USB Type C
電源輸入	
PoE	802.3 at PoE+
耗電量	DC12V:12W:40.95BTU/h POE:14.1W:48.1BTU/h 附註: ●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 – 40°C
儲存溫度	-10 – 55°C
溼度	10 - 75% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.33 kg (0.73 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.01 x 12.46 x 3.77 cm (7.88 x 4.91 x 1.48 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



● Control ● Network

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.