

VC981

4K Mini DisplayPort轉HDMI主動式轉接器




4K Mini DisplayPort轉 HDMI主動式轉接器



4K30
畫面更新率

- 符合DisplayPort 1.2a 規格

內建專屬芯片提供高質量的訊號轉換
輸出流暢、與DP ++相容





隨插即用


無須安裝軟體或驅動程式。ATEN VC981主動式訊號轉換器內含專屬晶片，即便您的輸出設備不支援雙模DisplayPort (DP++)*，仍可確保穩定的訊號轉換。

* 雙模DisplayPort (DP++)可直接將DisplayPort訊號轉換為DVI或是HDMI訊號。

支援 4K

支援解析度最高達4K UHD，此款轉換器是高效能顯示需求之使用者的最佳選擇。



**高畫質訊號傳遞**

額外的抗干擾保護，保持訊號完整性，享受超高畫質視覺體驗。

與 AMD Eyefinity 相容

支援 AMD Eyefinity 顯示技術，可支援多重顯示器。



系列產品比較表



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

功能


VC981為一款主動式4K Mini DisplayPort轉HDMI轉接器，可讓您的設備連接至任何HDMI顯示裝置，支援傳遞4K UHD高解析度的視訊與音訊。

- Mini DisplayPort訊號轉換為HDMI訊號輸出
- 支援VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p解析度，且可最高達4K UHD
- 穩定的訊號轉換：主動式轉接器內建專屬晶片，即便輸出設備不支援雙模DisplayPort (DP++)*，仍可確保出畫
- 支援 AMD Eyefinity™ 技術 (可支援多重顯示器)
- 支援音訊功能
- 無需安裝軟體或驅動程式
- 符合DisplayPort 1.2規格

規格

視訊輸入	
介面	1 x Mini DisplayPort 公頭 (白色)
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
視訊	
最大像素時脈	297 MHz
最大解析度	3840 x 2160@30Hz, 1920 x 1200@60Hz
規範	DP 1.2a, HDMI (3D, 色深, 4K), HDCP 1.3
音源	
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
作業環境	
操作溫度	0 - 50 °C
儲存溫度	-20~60 °C
溼度	0~80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.04 kg (0.09 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	17.50 x 4.50 x 1.50 cm (6.89 x 1.77 x 0.59 in.)
每箱入數	40 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.