

## 2L-4110-GR

10公尺 Cat 6 延長線



ATEN 的 Cat 6 延長線附鍍金RJ-45 接頭，可提供優異的資料傳輸能力。其未屏蔽的雙絞線設計，兼具輕薄、彈性的特色及可靠的連線能力，長度可達 1 至 20 公尺。

### 功能

- 未屏蔽的雙絞線設計提供輕薄、彈性及可靠的連線能力
- 鍍金接頭可確保高品質與可靠的傳輸能力，同時改善耐腐蝕性
- 長度範圍從 1 公尺至 20 公尺
- 24 AWG 導線適合高速網路連線
- 適合用於 ATEN 影音延長器解決方案

### 規格

|         |                  |
|---------|------------------|
| 作業環境    |                  |
| 操作溫度    | 60° C            |
| 率       | UL、CSA           |
| 機體屬性    |                  |
| 線材長度    | 10 公尺            |
| 線材顏色    | 灰色               |
| 連接線外部尺寸 | 6.3 + - 0.2 公釐   |
| 導線規格    | 24 AWG           |
| 導線材料    | 銅包鋁              |
| 接頭電鍍    | 銅合金鍍金            |
| 接頭類型    | RJ-45 公頭至公頭      |
| 連接線護套類型 | PVC              |
| 配線標準    | TIA / EIA 568B.2 |



Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.