

## 2L-7D02DP

2公尺DisplayPort rev.1.4連接線



ATEN DisplayPort rev.1.4連接線支援32.4 Gbps資料傳輸速率，提供高解析度的連線和高品質的輔助通道。這款線材提供對DisplayPort介面（電競）電腦的專業連接；可和ATEN DisplayPort解決方案搭配使用；連接筆電至高解析度顯示器或使用於任何DisplayPort介面設備。我們的DisplayPort rev.1.4連接線支援高達8K動態HDR和32聲道，確保高品質的視訊和音訊。且每個接頭皆有門扣，搭配一個釋放按鈕以提供牢固的連接。



### 功能

- 視訊解析度高達8K (7680 x 4320 @ 60Hz)，且支援5K (5120 x 2880 @ 60Hz)、4K (4096 x 2160 @ 120Hz)和更舊的DP版本
- 頻寬速度最高32.4 Gbps (HBR3)
- 支援Multi-Stream Transport (MST)於菊鍊串接多個顯示器
- 支援前向糾錯機制 (FEC)
- 支援顯示串流壓縮 (DSC)
- 32無壓縮數位聲道
- 符合RoHS標準

## 規格

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 視訊解析度   | 最大 7680 x 4320 @ 60 Hz   |
| 機體屬性    |                          |
| 線材長度    | 2 公尺                     |
| 線材顏色    | 黑色                       |
| 連接線外部尺寸 | 6.5 + -0.2 公釐            |
| 導線規格    | 30 AWG                   |
| 導線材料    | 鍍錫銅                      |
| 接頭電鍍    | 鎳                        |
| 接頭類型    | DisplayPort (20 針) 公頭至公頭 |
| 連接線屏蔽類型 | 鋁鎂合金                     |
| 連接線護套類型 | PVC                      |
| 作業環境    |                          |
| 操作溫度    | 80° C                    |
| 率       | UL VW-1 (燃燒率)、CSA        |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.